



**Fraesspindel:
SK 40 BIG-Plus**

12.000 min⁻¹

Spezifikation

27.9.2017

Schnittstelle:	SK 40 BIG-Plus
Reinigungsluft:	keine
Löseinheit:	keine Löseeinheit
Drehdurchführung:	keine
Drehgeber:	kein Drehgeber
Zähne-/Strichzahl :	
Maximal-Drehzahl:	12000 min ⁻¹
Nenn-Drehzahl:	0 min ⁻¹
Nenn-Leistung (S1):	0 kW
Nenn-Drehmoment (S1):	0,0 Nm
Motorart:	kein Motor
Trägheitsmoment (Spindel):	0,0160 kgm ²
Gehäuseform:	Pinole
Zentrierdurchmesser:	160 mm
Länge gesamt:	461 mm
Einbaulage:	Horizontal / Vertikal
Lager vorn:	
ISO Massreihe:	10
Bohrungs-Ø:	70 mm
mittlerer Lager-Ø:	90 mm
Drehzahlkennwert:	1,08 Mio dn
Lager hinten:	
ISO Massreihe:	10
Bohrungs-Ø:	65 mm
Lageranordnung:	<<>> =
Lagerschmierung:	Fett-Nachschmierung

WEISS
G M B H